

カウンタの主な仕様

型式	MFC-200	TC-200
表示	7セグメントLED (緑色)、8桁 (-表示含む)、ゼロブラッキング、負符号フローティング	7セグメントLED (緑色)、10桁 (-表示含む)、ゼロブラッキング、負符号フローティング
最小読取値	0.1 μ m (0.5 μ m、1 μ mに切り替え可能)	0.01 μ m (0.05 μ m、0.1 μ m、0.5 μ m、1 μ m、5 μ mに切り替え可能)
環境温度	使用温度範囲 0 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C 保存温度範囲 -20 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C	使用温度範囲 0 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C 保存温度範囲 -20 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C
適用機種	MF-1001、MF-501	MF-1001、MF-501、MH-15M
外形寸法	80 (W) \times 84.3 (H) \times 25.5 (32.2mmコネクタ含む) (D) mm	150.2 (W) \times 67.2 (H) \times 176 (D) mm
質量	約95g	約1kg

関連リンク

アクチュエータユニット・エンコーダ・デジマイクロ：デジタルソリューションズ事業 ホームページ

<https://digital-sol.nikon.com/products/encoder/>

※こちらに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。販売が既に終了している製品や、組織の変更等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。